

SVAMPKNAPPSKAPSLING - DRAGÅTERSTÄLLNING

LP9S10B

Manöverlåda Startfunktion 1NO, Svampknapp
Återfjädrande Ø90mm Svart/Grå



- Svampknapp Ø90mm
- Komplet med kapsling, knapp och block
- IP65

PRODUKTBESKRIVNING

KAPSLAD SVAMPKNAPP

LP9...

- Svamptrycke för enkel aktivering med t.ex. hand, armbåge eller fot.
- Används för aktiveringsfunktion eller maskinstopp.
- 90Ø mm Svart/Grå eller Röd/Gul
- EN 60947-5-1
- IP65 Godkänd

PRODUKTBESKRIVNING

Från Lovato kan vi erbjuda färdig kapslade tryckknappar, designade för maskinstopp eller omedelbar service. Bygga med en ergonomisk design med stor träffyta för enkel aktivering för hand, armbåge, knä eller fot.

Finns som återfjädrande eller som stopp med dragåterställning.

Används i typiska applikationer som rulltrappor, dörröpnare eller för assistans vid funktionshinder.

Kontakterna har mindre än 25m ohm motstånd (5V 10mA)

Kapslingen kan monteras i alla riktningar, 1xM20 på varje sida, 2xM16 på botten. (Knockouts)

TEKNISK DATA

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anslutningsarea | 0,5-2,5 mm ² |
| Bredd | 94 mm |
| Djup | 90 mm |
| Färg | Svart/grå |
| Förpackningsstorlek | 1 st |
| Godkännanden | EN 60947 |
| IP-klass | IP65 |
| IP-klass anslutning | IP20 |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Isolationsmärkspänning (Ui) | 690 V |
| Längd | 94 mm |
| Temperaturområde drift från | -25 °C |
| Temperaturområde drift till | 75 °C |
| Temperaturområde lager från | -40 °C |
| Temperaturområde lager till | 85 °C |
| Termisk ström Ith | 10 A |
| Vikt | 0,21 kg |
| Åtdragningsmoment max | 0,8 Nm |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |

