

VAKUUMEJEKTOR KOMPAKT

Serie CVPC

CVPC90X12
Vakuumejektor, Ø 1,2mm

- Genomlopp 1,2 till 2,7mm
- Max luftförbrukning 355 NI/min
- Max vakuumflöde 215 NI/min
- För integrering i blocklösningar



PRODUKTBESKRIVNING

Serie CVPC är en elektrisk styrd enstegsejektor. Den har en integrerad ventil för inkommande luft och ett venturimunstycke som skapar vakuumflödet. Serie CVPC är framtagen speciellt för att integreras i specialanpassade vakuumgripdon.

Diametern på vakuummunstycket kan fås från 1,2mm upp till 2,7mm. Trots den kompakta storleken finns tillgång till ett kraftigt vakuumflöde.

Ejektorn styrs enkelt genom en elektrisk signal till en M8 kontakt. På ventilkroppen finns en visuell indikering som visar när vakuumflödet är på, vilket gör den enkel att hantera i applikationen.

Eftersom CVPC har få rörliga interna delar och endast ett munstycke kan Coval garantera en underhållsfri lösning. Resistansen mot damm är hög och du frånkommer användandet av vakuumfilter innan i flödet.

TEKNISK DATA

Diameter	17 mm
IP-klass	IP40
Längd	98 mm
Matningsspänning	24 V DC
Matningstryck max	4,5 bar
Matningstryck min	7 bar
Vakuumflöde	215 NI/min
Vakuumnivå	85 %
Vikt	0,022 kg
Vikt	0,022 g

