

FLAT SUGKOPP

Serie VPG

VPG2NBR

Sugkopp extra flat, Ø2 mm, Nitril

- Ø 1 till 200mm
- Material nitril, silikon och siton
- Låg bygghöjd
- Stabil, ger fördelar vid tunga laster




PRODUKTBESKRIVNING

VPG-serien är sugkoppar med extremt låg bygghöjd. Dessa används enbart för helt plana ytor. Med dessa sugkoppar får man fördelen av hög stabilitet, vilket ger bra precision i hanteringen av lasten. En annan fördel är att den interna volymen blir väldigt låg i förhållande till den arbetande arean, vilket i sin tur innebär möjlighet att evakuera luften i koppen snabbt och därmed uppnå kortare arbetscykler. Tack vare sin stabilitet är dessa sugkoppar även mycket lämpliga för vertikal hantering av laster.


TEKNISK DATA

Böjradie min	2 mm
Diameter	2 mm
Färg	Svart
Genomlopp	2 mm
Höjd	4 mm
Lyftkraft horisontell vid 90% vakuum	0,1 N
Lyftkraft vertikal vid 90% vakuum	0,04 N
Material	NBR
Omgivningstemperatur från	0 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Slaglängd	0,5 mm
Utförande	Extra flat
Vikt	0,18 g
Volym	0,00073 cm ³


VPG 1 with LS



VPG 2-10



VPG 15-50



Model	D.A. mm	H mm	D.d. mm	D.D. mm	F mm	B mm
VPG 1	1	1.8	0.8	1.2	0.2	-
VPG 1.5	1.5	2.5	1.2	1.8	0.3	-
VPG 2	2	4	2	4	0.5	2.8
VPG 3.5	3.5	4	2	4	0.5	2.8
VPG 5	5	6.5	4	7.5	0.8	4
VPG 8	8	6.5	4	7.5	0.8	4
VPG 8	8	7	4	8	1.2	4
VPG 10	10	7.5	4	8.7	1.5	4
VPG 15	15	8	4.5	12	1.8	2
VPG 20	20	10	4.5	15	2.3	4
VPG 25	25	14	6	16	3	7
VPG 30	30	12	6	15	2	7
VPG 35	35	14	6	20.5	3	7
VPG 40	40	16	6	23.5	3.5	7
VPG 50	50	15	8	29	4	7