



## VARNINGSLJUS SERIE "I" Ø30-65 MM

800501313

IBS Orange steady/flashing beacon ,30ø, 230 V AC  
(E5378949)

- Fast eller blinkande sken, LED i samma lampa
- Blixtsken
- IP65
- För montering i borrhål 22,5 mm eller 30,5 mm



### PRODUKTBESKRIVNING

"I-serien" är ett panelmonterat varningsljus med brett spänningsområde och hög kapslingsklass på IP65. Denna serie är utmärkt när man vill påkalla extra uppmärksamhet i en panel. "I-serien" finns i storlekar mellan 30-65 mm.

### TEKNISK DATA

<b>Blixtfrekvens</b>	2 Hz
<b>Diameter</b>	30 mm
<b>Driftstemperatur</b>	-25°C ... 60°C
<b>Färg hus</b>	Svart
<b>Färg lins</b>	Orange
<b>Höjd</b>	60 mm
<b>IP-klass</b>	IP65
<b>Ljuskälla</b>	LED
<b>Ljustyp</b>	Blixt, Fast ljus
<b>Montering</b>	Panelmontering
<b>Nominell matningsspänning</b>	230-240 V AC
<b>Nominell ström</b>	19 mA
<b>Plintanslutning</b>	2,5 mm <sup>2</sup>

**IBL / IBM / IBS**

La	N	Lb		
X	X		---	FLASHING
X	X	X	---	STEADY

Jumper

