



## MT60 MONOLITISKT LJUSTORN

MT60-F100-24V DC

MT60 24VDC Steady & Flashing(Röd) RYG

- Förinstallerat
- Transparent lins
- 360 graders spridningsvinkel
- IP66
- IK07



### PRODUKTBESKRIVNING

MT60 är en monolitisk ljustorn från Auer Signal som är lätt att installera och har en cirkulär ljusfördelning för att förhindra att operatören hamnar i en "blind spot". Den har en transparent lins för att förhindra felaktig signalering som orsakas av yttre ljusstörningar. MT60 har en fast, separerad färgposition (grön/gul/röd) och erbjuder både fast ljus och eskaleringsalternativ, inklusive blinkande rött och/eller ljud. Den är särskilt lämplig för anläggningskonstruktion, byggt teknik, logistikfaciliteter, maskinteknik och automatisering, styrteknik, kopplingskåpskonstruktion. Ljustornet finns i spänningar om 24 V DC, 110 V AC & 230 V AC.

### TEKNISK DATA

Diameter	61 mm
Färg hus	Vit
Färg lins	Vit
Höjd	291 mm
IK-klass	7
IP-klass	IP66
Montering	Rörsockel
Nominell matningsspänning	24 V DC
Nominell ström	3 mA
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	50 °C

INPUT

MT2 Male Connector PIN	Terminal block Input	MT60-F100-... MT60-W-...	MT60-M12-24V DC	MT60-M12-S-24V DC
3	0	common	common	common
4	1	green steady	green steady	green steady
1	2	yellow steady	yellow steady	yellow steady
2	3	red steady	red steady	red steady
5	4	red blinking tone pulsing (optional)	red blinking	tone pulsing
	6		-	-

MT60 Dimension Drawing

