

## PI-FJÄDERKLÄMMA 3-VÅNING FAS, FAS, JORD ZK2,5-L-L-PE

1SNK705512R0000

1SNK705512R0000  
ZK2,5-L-L-PE

- 2,5 mm<sup>2</sup> / 22 A
- 3 -Våning , Fas, Fas ,Jord
- 5,2 mm bred



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådig UL från	26 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådig IEC till	2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	2,5 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	6 st
Avisoleringslängd	11 mm
Bredd	5,2 mm
Djup	101,9 mm
Färg	Grå, Gulgrön
Förpackningsstorlek	25 st

<b>Godkännanden</b>	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR
<b>Höjd</b>	74,7 mm
<b>IP-klass</b>	IP20
<b>Märkspänning CSA</b>	300 V
<b>Märkspänning IEC</b>	500 V
<b>Märkspänning UL</b>	300 V
<b>Märkström CSA</b>	20 A
<b>Märkström IEC</b>	22 A
<b>Märkström UL</b>	20 A
<b>Nominell Area CSA</b>	12 AWG
<b>Nominell Area IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominell Area UL</b>	12 AWG
<b>Skruvmejsel</b>	3,5 Ø mm
<b>Stötspänning</b>	8000 V
<b>Vikt</b>	17,5 g

