

## PI-FJÄDERKLÄMMA 3-VÅNING JORD ZK- 2,5-T1-PE

1SNK705550R0000

1SNK705550R0000  
ZK2,5-T1-PE

- 2,5 mm<sup>2</sup>
- 3-Våning 6 st anlutningar Jord
- 5,2 mm bred



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådig UL från	26 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådig IEC till	2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	2,5 mm <sup>2</sup>
Antal anlutningar	6 st
Avisoleringslängd	11 mm
Bredd	5,2 mm
Djup	101,9 mm
Färg	Gulgrön
Förpackningsstorlek	25 st

<b>Godkännanden</b>	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR
<b>Höjd</b>	74,7 mm
<b>IP-klass</b>	IP20
<b>Kortslutningsström 1 sek</b>	300 A
<b>Nominell Area CSA</b>	12 AWG
<b>Nominell Area IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominell Area UL</b>	12 AWG
<b>Skruvmejsel</b>	3,5 Ø mm
<b>Stötspänning</b>	8000 V
<b>Vikt</b>	17,5 g