

GA700 3-FAS 400V

GA70C4002BBA

- 3-FAS 400V matning
- Möjlighet till optionskort för pulsgivare
- Inbyggd DC-choke från 22kW
- Display med hjälptext
- Motorstorlek upp till 355kW (ND)



PRODUKTBESKRIVNING

Frekvensomriktare, Serie GA700

GA700 är en serie frekvensomriktare för mer krävande applikationer.
Den klarar av motorer upp till 355kW.

Optionskort för pulsgivare finns som tillval för att klara av applikationer som kräver positionering.
Detta gör att GA700 kan ta emot återkoppling och få information som exakt varvtal motorn har snurrat.

Väljer man en modell över 75kW så sitter inte bromstransistor inbyggd.
Så ska man använda bromsmotstånd så behövs även en bromstransistor.

DC-choke sitter inbyggd i modellerna från 22kW.
Det DC-choken gör är att den minskar harmoniska störningar.

Displayen på GA700 är mer lättanvändlig med hjälpande text som förklarar.
Det finns även bluetooth display tillgänglig utan att behöva använda kabel mellan displayen och frekvensomriktaren.

TEKNISK DATA

Analoga ingångar	3 st
Analoga utgångar	2 st
Bromschopper	Inbyggd
Digitala ingångar	8 st
Digitala utgångar	4 st

EMC-filter	Ja
Frekvens max	590 Hz
Godkännanden	CE, UKCA, cUL, RoHS, UL
Inkommande faser	3
IP-klass	IP20
Kylning	Luftkylning
Matningsspänning	400 V AC
Max Motorstorlek (HD)	0,55 kW
Max Motorstorlek (ND)	0,75 kW
Mått bredd x höjd x djup	140x260x176 mm
Nominell Utström (HD)	1,8 A
Nominell Utström (ND)	2,1 A
Tolererad överlast i 60s (HD)	150 %
Tolererad överlast i 60s (ND)	110 %
Vikt	3,4 kg

