

AMAX-5580

PAC

AMAX-5580-C3000A

- Expanderbar med I/O slots
- EtherCat
- CodeSys
- Liten formfaktor



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

HÅRDVARA

| | |
|------------------|---------------|
| CPU | Celeron 3955U |
| Antal kärnor CPU | 2 |
| Klockfrekvens | 2 GHz |
| Minne RAM | 4 GB |
| Minne | DDR4 |

IN-/UTGÅNGAR

| | |
|----------------------------|----------------|
| I/O-portar - COM-port | RS-232/422/485 |
| I/O-portar - Ethernet-port | 2 |
| I/O-portar - USB Host | 4 |
| I/O-portar - Video | VGA/HDMI |

ALLMÄNNA DATA

| | |
|--------------|-------------------|
| Godkännanden | CE, FCC, RoHS, UL |
| Bredd | 139 mm |
| Djup | 78 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Höjd | 102 mm |
| Material Kapsling | Aluminium |
| Vikt | 1,3 kg |
| Effektförbrukning | 15 W |
| Manöverspänning | 24 V DC |
| Temperaturområde från | -10 °C |
| Temperaturområde till | 60 °C |
| Temperaturområde lager från | -40 °C |
| Temperaturområde lager till | 85 °C |
| Luffuktighet | 10-95% RH @40°C |
| Kylning | Fläktlös design |
| Montering | DIN |