

**OEM Automatic AB**

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**FUJINON**  
FUJIFILM**SX800****FÖR ÖVERVAKNING PÅ LÅNGA AVSTÅND  
(1000m)**

## SX800

- 40x optisk zoom och 1,25x digital zoom
- H.264 kompatibel
- Videosystem: PAL och NTSC
- Med avancerade funktioner som dehaze, bildstabilisering och disreducering
- Fokallängd 20-800 mm (optisk)

**PRODUKTBESKRIVNING**

Fujinon har genom att kombinera sina kunskaper inom såväl optik som sensorteknologi, utvecklat en avancerad lösning för övervakning och säkerhet på långa avstånd. Med avancerade funktioner som dehaze, bildstabilisering och disreducering kommer SX800 att ge perfekta bilder även under svåra förhållanden.

**40X OPTISK ZOOM**

SX800 är utrustad med en optik med 40x optisk zoom som ger ett fokallängdsområde från 20 mm vidvinkel upp till 800 mm tele. Utöver detta finns en 1,25x digital zoom som ger en total fokallängd på hela 1000 mm.

**NYTT BILDSTABILISERINGSSYSTEM**

SX800 kombinerar optisk bildstabilisering (OIS) och elektronisk bildstabilisering (EIS) för att noggrant kompensera för vibrationer i kameran orsakade av exempelvis blåst eller markvibrationer.

**HÖG LJUSKÄNSLIGHET**

En sensor med hög känslighet i kombination med avancerad brusreducering gör att SX800 tar klara bilder med minimalt brus även i situationer med nästan obefintligt ljus.

**TEKNISK DATA**

<b>Arbetsavstånd max</b>	20 m
<b>Arbetsavstånd min</b>	10 m
<b>Backlight correction</b>	Selectable (2 levels)
<b>Bildstabilisering</b>	Ja
<b>Bildvinkel</b>	W: 21.0° x 11.8°, T: 0.55° x 0.31°
<b>Bländare</b>	Auto, Manual

<b>Bländarområde max</b>	16
<b>Bländarområde min</b>	4
<b>Bredd</b>	156 mm
<b>Filtergänga</b>	M112 x 1mm
<b>Fog reduction</b>	Selectable (3 levels)
<b>Fokallängd max</b>	800 mm
<b>Fokallängd min</b>	20 mm
<b>Fokus</b>	Continuous AF, Quick AF, Manual
<b>Gain</b>	Manual, AGC, HYPER-AGC (Setting range: ISO400-819200)
<b>Heat haze reduction</b>	Selectable (3 levels)
<b>Höjd</b>	139 mm
<b>Kontrast</b>	Selectable (5 levels)
<b>Ljus min</b>	0,0001 lx
<b>Längd</b>	410 mm
<b>Max antal användare</b>	13
<b>Minne</b>	UHS-1-compatible 8GB+ SD Speed Class 10 or above
<b>Mättnad</b>	Selectable (5 levels)
<b>Noise Reduction</b>	Ja
<b>ONVIF</b>	YES (Profile S)
<b>Operativsystem</b>	Windows 7/10
<b>Protokoll</b>	ICMP, ARP, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, SSL/TLS
<b>RS-485 protokoll</b>	Pelco-D / Pelco-P (including extended commands)
<b>Sensorstorlek</b>	1/1.8"
<b>Skärpa</b>	Selectable (5 levels)
<b>Strömförbrukning</b>	9,5 W
<b>Temperaturområde från</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde till</b>	50 °C
<b>Tilt limit</b>	45 grader upp - 45 grader ner
<b>Webbläsare</b>	Chrome71+, IE11
<b>Wide dynamic range</b>	Selectable (2 levels)
<b>Video output format</b>	NTSC, PAL
<b>Videoformat</b>	NTSC: 1080p, 720p, 480p / PAL: 1080p, 720p, 576p
<b>Vikt</b>	6,4 kg

<b>Vitbalans</b>	Auto, Custom 1-2, Fine, Shade, Color Temperature (3000K, 5000K, 9000K)
<b>Våglängd</b>	950nm, 940nm, 850nm, 808nm, Visible light
<b>Zoom digital</b>	1,25
<b>Zoom optisk</b>	40