



TRYCKREGULATOR, MINIATYR

Serie 342

34200312

Tryckregulator, 0,2-3 Bar, 1/8", Luft

- Anslutningsdimension 1/8" till 1/4"
- Flödeskapacitet 650 l/min
- Temperaturområde -20 till +60°C
- Tryckreglering av luft och vatten



PRODUKTBESKRIVNING

Regulatorn reducerar ingångstrycket till inställt utgångstryck. Detta tryck hålls konstant så länge ingångstrycket är högre än inställt utgångstryck. Vid inställning drar man ratten uppåt innan den kan vridas för att ställa in önskat arbetstryck. När önskat tryck uppnåtts, trycker man ned ratten som då låses i sitt läge. Detta säkerställer att inställt tryck ej ändras oavsiktligt. Enbart för singelmontage på ledning eller panel.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Anslutning manometer	G1/8
Flöde max	500 l/min
Funktion	Tryckregulator
Hysteres	0,35 bar
Material Hus	Glasfiberisolerad, PA
Material Interna delar	Mässing, PA
Material Mutter	PA
Material Säte	NBR
Material Tätningar	NBR
Matningstryck max	12 bar
Matningstryck min	0 bar
Media	Tryckluft och neutrala gaser

Reglerområde från	0,2 bar
Reglerområde till	3 bar
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	0,118 kg

