

SOLITHERM COMPACT INDOOR

Väggmonterad kylare för inomhusbruk 320-4000W

43040001
Solitherm 320 W 230V Väggmonterad

- Kylkapacitet 320-4000W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Kondensor med nanocoating
- Filterfri - praktiskt taget underhållsfri
- IP54
- För infällda modeller är standarddjupet 90 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Seifert SoliTherm Compact Indoor kylaraggregat är en prisvärd väggmonterad grundserie av vertikala kylare som passar i de flesta industriella applikationer. Serien har en kylkapacitet på 320W - 4 kW och går att få med manöverspänning från 120 -400V i infället eller utanpåliggande utförande . Kapslingsklassen är IP54 och grundmodellerna är pulverlackerade i stål i RAL 7035.

Serien är avsedd för inomhusbruk för kylning av apparatskåp i temperaturområdet +10°C till +55°C. Inställningsområdet för kylning är +20°C...+50°C och förinställningen är +35°C för alla modeller. Grundmodellerna är för väggmontering och serien är praktiskt taget underhållsfri eftersom det inte finns några filter att byta/rengöra. Grundmodellerna har inget kondensavlopp.

För modeller över 500 W finns versioner med elektrisk kondensatfångare som tillval. Finns även i 120 VAC, 400/460 VAC, rostfritt stål 304 och modeller för infällt montage.

Även filter finns att tillgå för omgivningar med mycket föroreningar.



TEKNISK DATA

Dimension infälld	-----
Dimension utvändig	500 x 280 x 200 mm
Driftstemperatur	+10°C...+55°C

Färg hus	Grå RAL 7035
Godkännanden	EN/IEC cULus
Inställningsområde	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
IP-klass kåpa	IP54
Kylkapacitet L35L35	320 W @ 50 Hz
Kylkapacitet L35L50	200 W @ 50 Hz
Material Hus	Pulverlackerat stål
Max. ström	2,8 A
Nominell effekt L35L35	335 W
Produktserie	SoliTherm Compact Indoor
Spänning	230 V
Startström	6,1 A
Ström L35L35	1,9 A
System air flow ambient/cabinet	90 m ³ /h / 115 m ³ /h
Säkringsstorlek	6 A (T)
Unimpeded air flow ambient/cabinet	250 m ³ /h / 136 m ³ /h
Uteffekt peakström	550 W
Vikt	18 kg

