

TERMoeLEKTRISK AVFUKTARE 24V

3039303

Avfuktare 24V DC utan kondenspump (E2507311)



- Flexibla monteringsalternativ
- 23ml /h
- IP56
- Underhållsfri
- CE UKCA

PRODUKTBEskRIVNING

Termoelektrisk avfuktare från Seifert som effektivt avlägsnar fukt från ditt skåp för att skydda elektroniska och elektriska komponenter från kondens. Avfuktaren finns i varianter med eller utan kondenspump beroende på förhållandena där den ska installeras. Den kan installeras som en fristående enhet i botten av skåpet, på en DIN-skena eller infälld i skåpsväggen.

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA EN AVFUKTARE

I jämförelse med skåpsvärmare är avfuktaren en mer kostnadseffektiv lösning över tid. Utan att tillföra värme blir du av med det faktiska problemet. Med en effekt på 50W blir avfuktaren över tid mer ekonomisk och garanterar effektiv hantering av fuktproblemet.

ANVÄNDNINGsomRÅDEN

Exempel på tillämpningar inkluderar utomhus-skåp med stora temperaturvariationer mellan natt och dag, vilket leder till kondensbildning.

APPLIKATIONSEXEMPEL:

- Utomhusapplikationer
- Nära kusten
- Marina applikationer
- Tropiska områden
- Inomhus i fuktiga miljöer

MONTERINGSALTERNATIV:

- Placeras i botten av skåpet och hålls på plats med magneter.
- Enkel montering på DIN-skena.
- Infälld i skåpsväggen om utrymmet är begränsat. Denna typ av montage kräver ett monteringskit för väggmontage (109305).

DRIFTALTERNATIV:

- Kan anslutas direkt till 24 VDC för kontinuerlig avfuktning (endast 50W).
- Kan anslutas till en hygrostat så att avfuktaren startar när fukt upptäcks i skåpet.

ÖVRIGA EGENSKAPER:

- Kondensvattnet samlas antingen i ett tråg eller leds ut från skåpet.
- Avfuktaren finns i varianter med eller utan kondenspump.

UPPTÄCK MER AV DEN TERMoeLEKTRISKA AVFUKTAREN

TEKNISK DATA

Dimensioner	AxBxC (DxE)176x136x(72+61)
Effekt	50 W
Effekt max	58 W
Färg hus	Svart/grå
Godkännanden	CE
Inkoppling	Terminaler
IP-klass kåpa	IP56
Material Hus	PC
Matningsspänning	24 V DC
Max. ström	2,4 A
Montering	Infälld, DIN-montage, Panel
Nominell ström	2,1 A
Startström	3,1 A
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	65 °C
Vikt	1,8 kg



