

COMPACT OUTDOOR 290W - 4000W

570401201

Compact Outdoor OC5704 300W 230V

- Temperaturområde -40°C-+50°C
- Kompressorvärmare som standard
- Avdunstningskondensator ingår
- IP56
- Styrenhet på insidan



PRODUKTBESKRIVNING

COMPACT OUTDOOR kylarna är anpassade för utomhusapplikationer.

Kylarna i denna serie har en skyddsklass på IP 56 och skydd för yttre påverkan, inga vitala delar kan påverkas utifrån. modellerna har också insektsskydd för att förhindra att kryp bygger bo i kylaren.

Displayen sitter monterad på insidan av kylaren och enheten är även utrustad med Mod-bus vilket möjliggör inkoppling av en extern HMI som kan visa önskade värden.

Kylarna är designade för väggmontage och har separata interna och omgivande luftkretsar.

Standard färg är RAL 7035, men de går även att få i rostfritt stål 304 eller 316.

Kylkapacitet 290W-4000W och 230V & 400V.

Drifttemperaturområdet -40°C - 55°C garanterar smidig drift även vid mycket låga temperaturer eller i extrem värme.

Våra NEMA / UL Type 4X kylaggregat är designade för korrosiva miljöer som livsmedelsindustrin.

Kylarna är även utrustade med värmare som standard för att skydda ingående komponenter vid låga temperaturer.

Länk till leverantören <https://www.seifertsystems.com/en/>

Länk till kalkylatorn <https://www.seifertsystems.com/en/calculator/>

TEKNISK DATA

Dimensioner	480 x 250 x 190 mm
Driftstemperatur	-40°C...+55°C
Färg hus	Grå RAL 7035
Godkännanden	EN/IEC cULus
Inställningsområde	+20°C...+55°C (pre set +35°C)

IP-klass kåpa	IP56
Kylkapacitet L35L35	290 W @ 50 Hz
Kylkapacitet L35L50	250 W @ 50 Hz
Material Hus	Pulverlackerat stål
Max. ström	1,5 A
Nominell effekt L35L35	290 W
Produktserie	SoliTherm Compact Outdoor
Spänning	230 V
Startström	5 A
Ström L35L35	1,5 A
System air flow ambient/cabinet	85 m ³ /h / 85 m ³ /h
Säkringsstorlek	3 A (T)
Unimpeded air flow ambient/cabinet	300 m ³ /h / 136 m ³ /h
Uteffekt peakström	340 W
Vikt	16 kg
Värmare	Integrerad 150W värmare



Protection



Wall mounted



FILTERLESS



Maintenance free



US LISTED
Encl. Acc.
E498756