



RESISTANSGIVARE FLAMSÄKERT UTFÖRANDE (EX D)

Serie TR10-L

TR10L-14363897
PT100 3-tråd -50-500°C 150x6mm Ex D G1/4

- Mätområde från -196 upp till 600°C
- Utbytbar mätinsats
- Pt100 eller Pt1000
- Option: Dykrör med gänga-, fläns-, eller svetsanslutning
- Option: Transmitter med 4-20mA utsignal



PRODUKTBESKRIVNING

Serie TR10-L är en resistansgivare från WIKA utrustad med flamsäkert utförande enligt Ex d.

Givaren kommer utan dykrör och rekommenderas inte att användas utan ett. Därför passar givaren utmärkt tillsammans med alla dykrör ifrån WIKAs portfölj, både för gänga-, svets- eller flänsutförande.

Som option kan du välja ett hus med LC display eller en "flamvägsarmatur" vilken är inbyggd i anslutningshuvudet och som tillsammans med mätinsatsen genererar ett flamskyddat gap.

TEKNISK DATA

Atex-godkännanden	Ex-d
Elektrisk anslutning	M20x1,5
Insticksdiameter	6 mm
Instickslängd	150 mm
IP-klass	IP66
Material Givarkropp	Rostfritt stål 316Ti
Material Hus	Aluminium
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316Ti
Mätsensor	PT100, 3-tråd
Nacklängd	0,065 m
Noggrannhet	Klass B enl. IEC 60751
Omgivningstemperatur från	-40 °C

Omgivningstemperatur till	80 °C
Processanslutning	G1/4"
Temperaturområde från	-50 °C
Temperaturområde till	500 °C
Övrigt	flamvägsarmatur

