



TERMOELEMENT FLAMSÄKERT UTFÖRANDE (EX D)

Serie TC10-L

TC10L-14375341
Type K 0-1260°C 150x6mm Ex D G1/4

- Mätområde från -40 upp till 1200°C
- Typ K, J, E, N eller T
- Utbytbar mätinsats
- Option: Dykrör med gänga-, fläns- eller svetsanslutning
- Option: Transmitter med 4-20mA utsignal



PRODUKTBESKRIVNING

Serie TC10-L är ett termoelement från WIKA utrustad med flamsäkert utförande enligt Ex d.

Givaren kommer utan dykrör och rekommenderas inte att användas utan ett. Därför passar givaren utmärkt tillsammans med alla dykrör ifrån WIKAs portfölj, både för gänga-, svets- eller flänsutförande.

Som option kan du välja ett hus med LC display eller en "flamvägsarmatur" vilken är inbyggd i anslutningshuvudet och som tillsammans med mätinsatsen genererar ett flamskyddat gap.

TEKNISK DATA

Atex-godkännanden	Ex-d
Elektrisk anslutning	M20x1,5
Insticksdiameter	6 mm
Instickslängd	150 mm
IP-klass	IP66
Material Givarkropp	Rostfritt stål 316Ti
Material Hus	Aluminium
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316Ti
Mätsensor	Typ K
Mätspets	Ojordad
Nacklängd	0,065 m
Noggrannhet	Klass 2 enl. DIN EN 60584

Omgivningstemperatur från	-40 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Processanslutning	G1/4"
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	1260 °C
Övrigt	flamvägsarmatur

