

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

DISPLAY, LOOP-MATAD IP65

Serie WW-11N, WW-45

WW-11N/IP65

Väggmontage

- WW-11N: för väggmontage
- WW-45: direktmontage på instrument
- Insignal: 4-20 mA
- LED-display / IP65
- Loop-matad

**APLISENS®****PRODUKTBESKRIVNING**

WW-11N:

WW-11N-displayen kan användas med vilken enhet som helst som har en utsignal på 4...20 mA .

WW-11N har ett konfigurerbart displayområde från -999 till 9999.

Mätresultatet visas på fyrsiffrig display LED (röd), med sifferhöjd 13 mm.

Displayen har kapslingsklass IP65 och 2 kabelförskruvningar PG9

Ingen extern strömkälla krävs.

WW-45:

Den digitala WW-45-indikatorn är designad för att användas med alla enheter med en 4...20 mA utsignal och som har en standard DIN EN 175301-803 kontakt (DIN 43650) på sin utgång.

Indikatorn används vanligtvis för att ge ytterligare en lokal avläsning på plats.

WW-45 har ett konfigurerbart displayområde från -999 till 9999. Positionen för decimaltecknet är också konfigurerbar. Den har en röd LED-display med 7,62 mm höga figurer. Indikatorn kräver ingen extern strömförsörjning. Den är utrustad med en konfigurerbar tvälägesutgång med öppen kollektor (OC).