



## KALIBRERINGSBAD, MIKRO

Serie CTB9100

CTB9100-165  
Kalibreringsbad, -35 ... +165°C

- Utförande i två olika temperaturområden
- Stor tank på Ø 60 x 150 mm
- Kort svarstid på vätsketemperaturen
- Steglös omrörare



### PRODUKTBESKRIVNING

De nya WIKAL mikrokalibreringsbaden är perfekta komplement till serierna CTD9100 och CTD9300 torrblockskalibrаторer.

CTB9100-165 har temperaturområde -35 ... +165°C

CTB9100-225 har temperaturområde -35 ... +225°C

Korta givare med låga insticksdjup ger en betydande ökning av mätosäkerheten i torrblockskalibrаторer p g a det värmeavledningsfel som uppstår.

Om temperaturgivarens instickslängd underskrider 70 mm (2,76 tum) så är ett mikrokalibreringsbad att föredra framför en torrblockskalibrатор.

Om flera givare ska kalibreras samtidigt är mikrobadet också att föredra:

Temperaturgivare med olika diametrar kan kalibreras tillsammans utan att behöva införskaffa exakt passande insatshylsor.

Denna procedur är särskilt viktig vid kalibreringar på plats och/eller om det finns ett stort antal varianter av testobjekten med olika eller okänd diameter.

