

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se


Industrilås
When access counts

SLAM CATCH FÖR 10 MM RUNDSTÄNGER

282135-01

Klacklås - grundversion

- Slam latch
- För spanjolettlösningar
- Fjädrande klackar



PRODUKTBESKRIVNING

Ett kraftigt klacklås med "slam-latch"-funktion. Används ofta i fordonsdörrar och liknande där låset griper runt en rund låsstång som trycks in mellan låsets fjädrande klackar. Dessa är försedda med små mässingsrullar för att tillåta små rörelser. Klackarna öppnar bara för att trycka in stången i låset. För att ta ut stången, dras stången ut i längdriktningen. Detta underlättas av klackarnas mässingsrullar.

För användning i stora fordon kan klacklåset beställas förmonterat i en fjäderbelastad montageplatta för att hela klacklåset får en fjädrande upphängning som glider i gängade insatser, vilka tar upp skjuvningar och sidorörelser som kan uppstå i stora chassin, paneler eller dörrar. Denna fjäderupphängda kombination (B) förhindrar även nötning av låsstången då låspunkten fjädrar mjukt i applikationen. Använd Torx T-30 bit för att montera version B.

Klacklåset är anpassat till en 10 mm rund låsstång med artikelnummer 282130-LLLL. Denna levereras på begäran i önskad längd (där LLLL anger stångens längd i mm) och används tillsammans med en 10 mm adapter försedd med ögla: 282119-10. Adaptern förlänger total längden med 14 mm (se ritning).

Lämpliga handtag finns i Vision-serien, Vector™-serien eller i "Defeater"-serien (handtag med spärrfunktion). Kontakta produktansvarig för övriga förslag på andra handtag i er speciella applikation.

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:

10 st

50 st

100 st

500 st

I varukogen uppdateras pris / valt antal.

TEKNISK DATA

Komplett lås	Nej
Material Låshus	Rostfritt stål 304
Material Rulle	Mässing

