



## HÖGFLEXIBEL SERVOKABEL CHAINFLEX® CF210, CF21 PVC

CF210.UL.15.15.02.01

Chainflex (4G1,5+(2x1,5)C)C mm<sup>2</sup> PVC



- Slitstark, högflexibel kabel
- PVC
- Oljebeständig
- Flamsäker

### PRODUKTBESKRIVNING

Högflexibel robust kabel för användning i energikedjor. Yttermantel i PVC

### TEKNISK DATA

<b>Antal ledare och area i mm<sup>2</sup></b>	(4 G 1,5+(2x1,5)C)C
<b>Böjningsradie</b>	10 xd
<b>Diameter yttre</b>	12 mm
<b>Fungerar i kabelkedja</b>	Ja
<b>Färg yttermantel</b>	Orange RAL 2003
<b>För rörliga applikationer</b>	Ja
<b>Godkännanden</b>	CE, cULus
<b>Kopparvikt</b>	149 kg/km
<b>Ledare</b>	Fintrådig specialledare av blank koppartråd
<b>Ledaridentifiering</b>	Sifferkodad
<b>Ledarisolation</b>	TPE
<b>Ledartvinning</b>	Ledare lindade runt dragavlastningskärna, kort stigning
<b>Material Yttermantel</b>	PVC
<b>Nominell spänning</b>	600/1000 V
<b>Skärm</b>	Flätad skärm av fintrådig förtennad koppar, hög böjhållfasthet tack vare låg stigning i flätningen. 55 % linjär täckning och 80 % optisk täckning.
<b>Skärmad</b>	Ja
<b>Temperaturområde användning i kedja från</b>	-5 °C
<b>Temperaturområde användning i kedja till</b>	70 °C
<b>Temperaturområde fast användning från</b>	-20 °C

<b>Temperaturområde fast användning till</b>	70 °C
<b>Testspänning</b>	4000 V
<b>Vikt</b>	250 kg/km
<b>Yttermantel</b>	PVC
<b>Åkhastighet max</b>	10 m/s ostöttad
<b>Övrigt</b>	Oljebeständig, silikonfri, flamsäker