

## TRIFLEX - RS

### Åtdragningsystem

TRC.RS.40.L  
triflex-RS TRC.40 left


- För applikationer vid begränsat utrymme
- Passar flertalet robotfabrikat
- Enkel och snabb installation med adapterplatta
- Inbyggda fiberstavar för sträckt kedja



### PRODUKTBESKRIVNING

Triflex-R är framförallt till för användningar som realiserar på mycket begränsat utrymme. Triflex-R monteras direkt på robotens axel-3:s existerande fästpunkter. Tack vare dem inbyggda fiberstavarna så ligger kedjan hela tiden tätt intill robotarmarna. Systemet finns i 5 olika storlekar i både sluten ( TRC ) och h slitsad variant ( TRE ). Det finns även möjlighet att beställa med en extra fästplatta för montage av ventilenheter eller fördelarlädor på axel-3. En mängd olika tillbehör finns att tillgå för optimal installation och funktion.

1. Montagefäste för säker fixering av Triflex-R
2. Guidefäste för tät guidning på robotarmen
3. Stoppklackar och stötskydd
4. Inbyggda fiberstavar som håller kedjan sträckt
5. Komplet kit för snabb och enkel installation



### BESTÄLLNINGSNUMMER

#### Triflex-RS 40

Typ TRC		Typ TRE	
Vänster montering	Höger montering	Vänster montering	Höger montering
Beställningsnr	Beställningsnr	Beställningsnr	Beställningsnr
TRC.RS.40.L	TRC.RS.40.R	TRE.RS.40.L	TRE.RS.40.R
TRC.RS.60.L	TRC.RS.60.R	TRE.RS.60.L	TRE.RS.60.R
TRC.RS.70.L	TRC.RS.70.R	TRE.RS.70.L	TRE.RS.70.R
TRC.RS.85.L	TRC.RS.85.R	TRE.RS.85.L	TRE.RS.85.R
TRC.RS.100.L	TRC.RS.100.R	TRE.RS.100.L	TRE.RS.100.R

