OEM Automatic AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås
075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

GASDENSITETSINDIKATOR 100

För höga och mellanstora spänningsnivåer

GDI-100

- Medel- och högspänningsutrustning
- Gasdensitetsövervakning av slutna SF6-gastankar
- Hus och gasberörda delar av rostfritt stål

PRODUKTBESKRIVNING

Gasdensitet är en avgörande driftsparameter för spänningsanläggningar. Om den gasdensiteten inte är närvarande, kan säker drift av anläggningen inte garanteras. Med WIKAs gasdensitetsmätningsinstrument kan förändringar i gasvolym enkelt och tillförlitligt fastställas, så som till exempel läckage, även under extrema miljöförhållanden.

WIKAs gasdensitetsindikatorn är hermetiskt förseglad och temperaturkompenserad. Mätvärdefluktuationer och missuppfattningar orsakade av förändringar i antingen omgivande temperatur eller atmosfärstryck förhindras därför.

TEKNISK DATA

ALLMÄN TEKNISK DATA

IP-klass	IP65
Material hölje	Rostfritt stål
Nominell storlek	100 mm
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C
Vikt	500-700 g