



KONTAKTMANOMETER Ø100 MM - UTGÅENDE

Serie P1601 (ansl. ned) och P1611 (ansl. bak)

P1601B016001
Kontaktmanometer 100 mm, -1..0 bar, G1/2, 2 kont. 1
NC/1 NO

- Ersatt av WIKA:s modell PGS.21
- Utgående
- Se ersättare



PRODUKTBESKRIVNING

Mätare med inbyggd tryckvakt. Detta betyder att man förutom visning av aktuellt tryck kan få en elektrisk växling vid ett förinställt värde. Inställningen görs med visare som justeras manuellt på skalan. Denna modell har två magnetkontakter. Första kontakten är slutande och andra kontakten är brytande. Kontakterna kan ej passera varandra.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/2"
Anslutningsposition	Ned
Arbetstryck max	100 % av skalvärdet
IP-klass	IP54
Kontaktfunktion	2 st. magnetkontakter, 1 st. slutande och 1 st. brytande
Material Glas	Plexiglas
Material Hus	Svartlackerad plåt
Material Mediaberörda delar	Kopparlegering
Mätsystem	Bourdonrör i kopparlegering
Noggrannhetsklassning	±1,0 % av maximalt skalvärde enligt EN837-1
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C
Skala	bar
Storlek	100 mm
Temperaturavvikelse	0,4% /10K från +20 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	80 °C

Tryckområde	-1..0 bar bar
Vikt	900 g
Vätskedämpad	Nej
Övertryckstålighet	Ändvärdet kan tillfälligt överskridas med 30 %



