



TRYCKVAKT DIN-KONTAKT, ROSTFRI

Serie 0184/0185

0184457031020

Tryckvakt 0,5..5 bar, G1/4, SPDT, NBR, RF, DIN-Kontakt

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250 V
- Ställbar upp till 200 bar
- Övertryckssäker upp till 600 bar
- Justerbar under drift



PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt tryckvakt i rostfritt stål med mikrobrytare för spänning upp till 250 V. Mycket bra övertryckstålighet. Kraftigt kontaktdon för enkel inkoppling. Vanliga användningsområden är vattenapplikationer eller applikationer för andra medier som är kompatibla med rostfritt stål.

SPECIALUTFÖRANDE

- Membran och tätningar i viton eller EPDM
- FDA-godkänt silikonmembran till 0184 (Pmax 35Bar)

TEKNISK DATA

Arbetsområde max	5 bar
Arbetsområde min	0,5 bar
Avvikelse max	±0,2
Elektrisk anslutning	DIN EN 175301-803-A
Funktion	Växlande kontakt
Godkännanden	CSA US, RoHS II
Hysteres	10-30% beroende av inställt värde
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max AC	4 A
Kontaktbelastning max DC	0,25 A
Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar
Material Hus	Rostfritt stål 303

Material Mediaberörda delar	NBR, Rostfritt stål 303
Material Membran	NBR
Max. antal växlingar/min	200
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Område	Industri
Spänning AC/DC max	250 V
Spänning AC/DC min	10 V
Temperaturområde media från	-40 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tryck max	300 bar
Tryckanslutning	1/4" BSP
Variant av tryckvakt	Hög pre
Vikt	100 g

