



ELEKTRONISK TRYCKVAKT MED DISPLAY

Serie PSD-4

PSD4-14240467
Elektronisk tryckvakt -1..9 bar, G1/4 + 2xPNP/NPN + 4-20mA

- Tryckområde från 0..0,4 bar till 0..1000 bar
- Hög noggrannhet, 0.5%
- Robust digital display
- Flexibla monteringsalternativ
- Konfigurerbar utsignal



PRODUKTBESKRIVNING

Tryckvakten PSD-4 är en mer utvecklad version av PSD-30 vakten som dessutom har vunnit "iF product design award" för enastående funktionalitet. En hög noggrannhet på 0,5% och fritt konfigurerbara utsignalsalternativ gör PSD-4 till en utmärkt automationslösning. Vanliga användningsområden är pumpar, kompressorer, hydraulik och pneumatik.

TEKNISK DATA

Analoga utgångar	2xPNP/NPN + 4-20mA
Anslutning	G1/4
Godkännanden	cULus
Matningsspänning DC max	35 V DC
Matningsspänning DC min	15 V DC
Temperaturavvikelse	≤ ±1.5 % av mätområdet
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	85 °C
Tryckområde max	9 bar
Tryckområde min	-1 bar
Typ av signal	4-20 mA
Vikt	250 g