



HIGH PERFORMANCE TRYCKVAKT MED 2X PNP/NPN

Serie 054X. SoS-cell

0540 SUCO

- Små, kompakta vakter
- SoS-technology (silicon on sapphire)
- Kropp i rostfritt stål (1.4305)
- Upp till 10 miljoner cykler vid 5bar/ms



PRODUKTBESKRIVNING

PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt elektronisk tryckvakt i rostfritt stål (1.4305) med SUCO's SoS mätcell, helsvetsad. Silicon on Sapphire. Mycket hög noggrannhet och livslängd. Kan väljas med olika kombinationer av utsignaler. Hysteres inställbar från fabrik 2...95 % av arbetsområdet.

SPECIALUTFÖRANDE

- 8 olika valbara procesgångor
- 4 valbara elektriska kontakter

TEKNISK DATA

Arbetsområde max	25 bar
Arbetsområde min	0 bar
Avvikelse max	0,5 % av ändvärdet
Chocktålighet	500 g enligt IEC 60068-2-27
Elektrisk anslutning	M12
EMC	EMC 2014/30/EU, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
Funktion	Normalt öppen
Hysteres	0,2-99,8 % av arb. omr. inställes på fabrik (Sätts standard till 5% av inställt värde)
IP-klass	IP67

