



## HYGIENISK MANOMETER 100MM

PG43SA-S

PG43SA-S  
Hygienisk manometer 100mm

- Hygienisk tryckmätning i sanitära tillämpningar för läkemedels-, bioteknik-, livsmedels- och dryckesindustrin.
- Ex, ehedge och 3A certifierad.
- Lämplig för SIP och CIP, autoklaverbar version finns tillgänglig.
- För gaser, komprimerad luft, ångor; flytande, pastösa, pulver och kristalliserande medier.



### PRODUKTBESKRIVNING

Vi marknadsför manometrar av hög kvalitet och design från vår leverantör Wika, som uppfyller de högsta kraven inom processteknik, och är den perfekta lösningen för applikationer för mat, läkemedel, bryggerier, kosmetika och farmaceutiska processer.

Snabb fakta::

Processanslutning	
Tri-clamp	
SMS	
Varivent	
Material	
Visarinstrument	rostfritt stål 304
Medieberört	rostfritt stål 316L
Temperatur	
Omgivning	-20 ...60°C
Process	-29 ... 149°C / option: 165°C
CIP/SIP	CIP: 150°C / SIP: 150°C (kontinuerligt)

---

Tryck

---

Drifttryck, överbelastning 4 bar av max skalvärde

---

---

Kapslingsklass

---

IP 54

---

---

Mätområde

---

Relativ 0 ... 30, 60, 100, 160, 200 psi / 30"Hg: 0 ...30, 60 psi

---

-1,0 ... 0,6 1,5 ,3 ,5 ,9 ,15 bar

---

0 ...1,6 2,5 4, 6, 10, 16 bar

---

---

Utsignal

---

Visarinstrument analogt, Ø = 100 mm

---

---

Övrigt

---

Processanslutningsriktning Nedåt

---

## TEKNISK DATA

---

<b>Tryckområde max</b>	-1 bar
------------------------	--------

---

<b>Tryckområde min</b>	25 bar
------------------------	--------

---