



TRYCKVAKT FÖR VÄTGAS, AMP-STIFT OCH VÄXLANDE

Serie 0H83

0H83462452080
Tryckvakt 100..300 bar, M 14, SPDT, EPDM

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250 volt
- Ställbar upp till 400 Bar
- Övertryckssäker upp till 600 Bar
- Kan kompletteras med kontakt



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Applikationer	Vätgas
Arbetsområde max	300 bar
Arbetsområde min	100 bar
Avvikelse max	±10
Elektrisk anslutning	AMP-stift 6,3x0,8 mm
Funktion	Växlande
Godkännanden	CSA US, RoHS II
Hysteres	10-30% beroende av inställt värde
IP-klass	IP00
Kontaktbelastning max AC	4 A
Kontaktbelastning max DC	0,25 A
Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar
Material Hus	Rostfritt stål 316L, 1.4404
Material Membran	EPDM
Max. antal växlingar/min	200

Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Område	Industri
Spänning AC/DC max	250 V
Spänning AC/DC min	10 V
Temperaturområde media från	-30 °C
Temperaturområde media till	120 °C
Tryckanslutning	M14x1.5
Tryckområde max	600 bar
Variant av tryckvakt	Hög pre
Vikt	100 g