

## COMPACT-SERIEN

15070132

LED Compact Luminaire, DIFF-0-M8-55

- 3,5 W
- IP67
- M8-kontakt
- 24 V DC
- Finns i en mängd olika utföranden





### PRODUKTBESKRIVNING

Vår Serie LED Compact Luminaire lever verkligen upp till sitt namn. Liten och lätt att hantera, och kan anpassas för att passa varierande krav, allt samtidigt som du garanterar maximal ljuskvalitet. Den anodiserade aluminium huset har en IP67 skyddsklass, vilket betyder att den är resistent mot stänk vatten och damm. Armaturen är också utformat för att klara utmaningarna i dem de tuffaste applikationerna. LED Compact Luminaire finns med två olika kontakter som standard , 3 meter kabel eller M8-kontakt. Linsen för armaturen finns i både PMMA samt ESGd-glas.

### TEKNISK DATA

<b>Bredd</b>	25 mm
<b>Effektförbrukning</b>	3,5 W
<b>Färgtemperatur</b>	5700 K
<b>Färgåtergivningindex</b>	≥80
<b>Höjd</b>	17,5 mm
<b>IP-klass</b>	IP67
<b>Kontakter</b>	M8
<b>Lumenstyrka</b>	402 lm
<b>Längd</b>	105 mm
<b>Material Glas</b>	Frostad akryl
<b>Material hölje</b>	Aluminium
<b>Matningsspänning</b>	24 V DC
<b>Matningsspänning</b>	24 V AC
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde till</b>	45 °C



ESG diffus | Single-pane-safety glass diffuse

