

DL-SERIEN

15071088
LED DL 280 PCd-M12-57

- 6,5W -19,3W
- IP54
- M12
- 24 V DC
- Finns i tre olika längder



PRODUKTBESKRIVNING

DL-Serien kombinerar två lampor i ett hölje för att erbjuda smart funktionalitet och effektivitet. Med denna lampa är det möjligt att belysa arbetsområdet med vitt ljus på ena sidan samtidigt som en signal kan visualiseras med RGB-färg på andra sidan. Detta innebär att du kan lysa upp maskinen och ändå indikera status.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Med en robust konstruktion och en skyddsklass på IP54 är DL-Serien lämplig för en mängd olika applikationer, inklusive förpackningsmaskiner och andra industriella miljöer där pålitlig belysning är avgörande.

MONTERING

Den genomgående skruvkanalen på baksidan av aluminiumhöljet möjliggör enkel och flexibel montering utan att behöva följa fasta bormått. Detta ger användarna möjlighet att anpassa monteringen efter specifika behov och förhållanden.

BLÄNDFRI BELYSNING

Det robusta och ljusspridande polykarbonatöverdraget på DL-Serien säkerställer en bred, homogen och bländfri belysning över hela arbetsområdet.

TEKNISK DATA

Effektförbrukning	6,5 W
Färgtemperatur	5700 K
IP-klass	IP54
Kontakter	M12
Längd	280 mm
Material Glas	Frostad akryl

Material hölje	Aluminium
Matningsspänning	24 V DC
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	45 °C

