

MANAGED SWITCHAR

Layer 2, Layer 3

EKI-7706G-2F-AE
4GE+2G SFP Managed Ethernet Switch

- X-Ring redundans
- 12-48VDC
- QoS



PRODUKTBESKRIVNING

Advantech's managed switchar gör det möjligt för användare att bygga ut sitt industriella nätverk snabbt och effektivt. Våra Ethernet-switchar erbjuder Ethernet och Gigabitportar samt stöd för flera protokoll, som SNMP, PROFINET och Ethernet / IP, vilket hjälper till att uppnå kritisk kommunikationskompatibilitet för industriella IoT-applikationer.

Switcharna använder X-Ring PRO teknik för att minimera systemets driftstopp, vilket ger mindre än 20 ms redundans för att säkerställa nätverkssäkerhet och överföringshastighet. Detta ger er en idealisk lösning för mängder av applikationer såsom gruvor, tunnlar, trafikljus, maskin till maskin och fastigheter.

TEKNISK DATA

Bredd	43 mm
Djup	84 mm
Effektförbrukning	5,28 W
Godkännanden	CE, FCC, RoHS, UL
Höjd	129,8 mm
I/O-portar - Anslutning	2x SFP + 4xRJ45
IP-klass	IP30
Manöverspänning DC max	48 V
Manöverspänning DC min	12 V
Montering	DIN/vägg
Relativ fuktighet	95 % Rh
Reläutgångar	1 st

Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	1 kg