

## SEMIL-1700

Half-rack IP67 vattentät dator

### SEMIL-1704

Intel Xeon E eller 9th / 8th-Gen CPU med 4x M12 PoE+

- CPU: Intels Coffee Lake processorer (8/9th gen)
- Lagring: 1x M.2 NVMe, 2x 2.5" SSD/HDD, 2x full-size mSATA
- RAM: 64 GB DDR4 (två SODIMM slots)
- GigE/USB: 4-8x PoE, 3-5x USB 2.0 (1x internal)
- Expansionskort: 2500 Ws UPS



## PRODUKTBESKRIVNING

## TEKNISK DATA

AMT	AMT 12.0
Bredd	220 mm
Chipset	Intel C246 platform controller hub
DC Input	M12 S-coded
Djup	310 mm
GPU	Nej
Grafik	Intel UHD graphics 630
Hårddiskinterface - Mini-PCIe	2x full-size mini PCI Express socket (mux med mSATA)
Hårddiskinterface - mSATA	2x full-size mSATA port (mux med mini-PCIe)
Hårddiskinterface - SATA	2x internal SATA portar för 2.5" HDD/SSD , stödjer RAID 0/1
Höjd	90,5 mm
I/O-portar - Ethernet-port	4x (Intel I219/I210) M12 X-coded, Optional: 1x 10 GbE (Intel X550AT) M12 X-coded
I/O-portar - M.2	1x M.2 2280 M NVMe (PCIe Gen3/ x4)
I/O-portar - Seriell	2x RS-232 ports COM1 & COM2 (M12 A-coded)
I/O-portar - USB	2x USB 2.0 (M12 A-coded), 1x USB 2.0 (internal)
I/O-portar - Video	1x VGA (M12 A-coded)
Ignition control	Inbyggd
Luffuktighet	10-90 %, icke-kondenserande

<b>Matningsspänning DC max</b>	48 V DC
<b>Matningsspänning DC min</b>	8 V DC
<b>Minne RAM</b>	64 GB
<b>Montering</b>	Väggfäste och Rackmount
<b>PoE kapacitet</b>	IEEE 802.3at (25.5W)
<b>PoE max</b>	4
<b>Processor</b>	Intel Core i7-9700E (65W TDP)
<b>Temperaturområde från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager till</b>	85 °C
<b>Temperaturområde till</b>	-70 °C
<b>TPM</b>	TPM 2.0
<b>Typ av minne</b>	2x DDR4 2666/ 2400 SODIMM
<b>Vikt</b>	5,8 kg

