



GÅNGJÄRNSBRYTARE HSM-Z

353001

HSM-Z Gångjärnsbrytare 5m Höger

- Monteras som ett vanligt gångjärn
- IP67/IP69K
- -25°C till +55°C
- PL e vid seriekoppling



PRODUKTBESKRIVNING

IDEM: s HS-Z gångjärnsbrytare har utvecklats för att ge och upprätthålla en hög säkerhetsfunktion.

Den kan anslutas till de flesta säkerhetsreläer och uppnår PLe även vid seriekoppling upp till 30 brytare.

HS-Z har enkla LED-diagnostiska funktioner och tillhandahåller hjälputgångar för extra diagnostiska signaler till PLC: er eller datorer.

Den har konstruerats för att monteras som ett vanligt gångjärn och är fabriksinställda på 3 grader. Detta kan sedan justeras mellan 0-10 grader. När du har ställt in brytaren en gång på en viss grad så kan du därefter inte ändra den. Detta för att undvika manipulering.

HS-Z är klassad IP67 / IP69K och klarar av att tvättas under högt tryck och temperatur, samt med rengöringsmedel.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur	-25°C +55°C
Fäste	7 x M5
Godkännanden	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, IEC 60947-5-1, UL 508
Integrerad LED	Ja
IP-klass	IP67, IP69K
Kabellängd	5 m
Kontaktbetyg max	24Vdc 0.2A

Material Hus	Formgjuten metall
Matningsspänning	24V dc
PL	e
SIL	3
Säkerhetskategori	4

