



## PARTIKELFILTER

### Serie 651

G651ABBP1JA000N  
Partikelfilter, 5µm, 1/8", Semiaut.

- Anslutningsdimension 1/8" till 1/4"
- Bredd 50mm
- Filterelement 25 och 5µm
- Flödeskapacitet 1410 l/min
- Temperaturområde -20 till +50°C



### PRODUKTBESKRIVNING

Filter används för att avlägsna fasta och flytande föroreningar t.ex. dammpartiklar och kondensvatten i tryckluft. En god filtrering förhindrar funktionsstörningar och komponenternas förslitning minimeras. Filter används oftast i kombination med andra luftbehandlingskomponenter.

#### Specialutförande

- Färdigmonterad med väggfäste
- Skål i metall
- FPM tätningar
- NPTF-gånganslutning
- Låga temperaturer -40°C
- Höga temperaturer 80°C
- ATEX-klassning, Zon 1-21
- CUTR-certifikat (EAC)

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	G1/8
<b>Flöde max</b>	885 l/min
<b>Material Filter</b>	Polyetylen
<b>Material Hus</b>	Aluminium
<b>Material Interna delar</b>	Mässing, PA
<b>Material Kapsling</b>	PA
<b>Material Skål</b>	Polykarbonat
<b>Material Tätningar</b>	NBR

<b>Matningstryck max</b>	16 bar
<b>Matningstryck min</b>	0 bar
<b>Media</b>	Tryckluft och neutrala gaser
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde media från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde media till</b>	50 °C
<b>Temperaturområde till</b>	50 °C
<b>Vikt</b>	0,238 kg