



AVLUFTNINGS-/MJUKSTARTSVENTIL

Serie 652

G652A4S92GA0000

Mjukstartsventil, 2/2-funktion, 1/4", utan pilot

- Anslutningsdimension 1/4" till 1/2"
- Bredd 66mm
- Flödeskapacitet 5000 l/min
- Temperaturområde -10 till +50°C
- 2/2- och 3/2-funktion



PRODUKTBESKRIVNING

Mjukstart/snabbavluftsventilen används för att snabbt avlufta tryckluftssystemet nedströms för att sedan gradvis återstarta trycket i systemet. Med denna enhet installerad i systemet kan de Europeiska maskindirektiven uppnås.

Specialutförande

- Färdigmonterad med pilotventil
- Färdigmonterad med väggfäste
- Rund tryckmätare
- FPM tätningar
- Låga temperaturer -40°C
- Höga temperaturer 80°C
- ATEX-klassning, Zon 1-21
- CUTR-certifikat (EAC)

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Flöde max	2100 l/min
Funktion	2/2, Mjukstart
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Hus	Aluminium
Material Interna delar	Mässing, PA
Material Kapsling	PA
Material Säte	PTFE

Material Sättestätning	NBR
Material Tätningar	NBR
Matningstryck max	16 bar
Matningstryck min	0 bar
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Blockmontage, Oberoende
Pilottryck max	10 bar
Pilottryck min	2,75 bar
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde media från	-10 °C
Temperaturområde media till	50 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	0,661 kg

