



PNEUMATIKVENTIL

Serie 519

51900002

Pneumatikventil 5/2, Monostabil, M5, 24V AC

- Anslutning M5
- Bredd 15mm
- Flödeskapacitet 175 l/min
- Funktion 5/2, 5/3
- Temperaturområde +5 till +50°C



PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt ventil, lämplig att använda för styrning av mindre cylindrar upp till 25-40 mm diameter. Alla ventiler kan monteras på basplatta eller användas singelmonterade. Ventilen levereras komplett med kabelkontakt Mikro 15x15 mm för kabeldiameter 4-6 mm. Kabelkontakten kan om man vill, vändas 90° eller 180° för optimal kabeldragning.

TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Differenstryck max	8 bar
Differenstryck min	1,5 bar
Effektförbrukning	1,6 W
Flöde max	175 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	2,5
Funktion 1	5/2
Funktion 2	Differenstrycksretur
Genomlopp	2,5 mm
Handmanöver	Nej
IP-klass	IP65
Material Hus	Anodiserat aluminium
Material Interna delar	Mässing, Polyamid
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Termoplast

Material Tätningar	NBR
Material Ventilhus	Anodiserat aluminium
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Ingen
Responstid frånslag	20 ms
Responstid tillslag	30 ms
Spänning AC	24 V
Temperaturområde från	5 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tryck max	8 bar
Typ av ventil	Elektriskt styrd
Vikt	0,085 kg

