



PNEUMATIKVENTIL

Serie 520

52000002
Pneumatikventil 5/2, Monostabil, Diff.retur, 1/8", 24V
AC



- Anslutning 1/8"
- Bredd 18mm
- Flödeskapacitet 600 l/min
- Funktion 5/2, 5/3
- Temperaturområde +5 till +50°C

PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt ventil lämplig att använda för styrning av mindre cylindrar upp till 50 mm diameter. Alla ventiler kan monteras på basplatta eller användas singelmonterade. Ventilen levereras komplett med spole och kabelkontakt Mikro för kabeldiameter 4-6 mm. Kabelkontakten kan om man vill vändas 90° eller 180° för optimal kabeldragning.

TEKNISK DATA

Anslutning	1/8" BSP
Differenstryck max	8 bar
Differenstryck min	1,5 bar
Effektförbrukning	1,6 W
Flöde max	600 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	8,5
Funktion 1	5/2
Funktion 2	Differenstrycksretur
Genomlopp	4 mm
IP-klass	IP65
Material Hus	Anodiserat aluminium
Material Interna delar	Mässing, Polyamid
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Termoplast

Material Ventilhus	Anodiserat aluminium
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Ingen
Responstid frånslag	20 ms
Responstid tillslag	30 ms
Spänning AC	24 V
Temperaturområde från	5 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tryck max	8 bar
Typ av ventil	Elektriskt styrd
Vikt	0,095 kg

