



PNEUMATIKVENTIL, ISO 4 - UTGÅENDE

Serie 544

54490017

ISO4-ventil, 5/2 mono, fjäderretur, utan pilot

- Ersätts av Aventics 581
- Utgående
- Se ersättare



PRODUKTBESKRIVNING

ISO-ventiler har en standardiserad hålbild för basplattan beroende på storlek och används i applikationer där hög flödeskapacitet eftersträvas. Det är en så kallad multifunktionsventil, vilket innebär att det sitter packningar på ovsidan av ventilen som är vändbara och därigenom kan man välja intern eller extern pilotmatning på samma ventil. Det går enkelt att montera en adapterplatta istället för en elektrisk pilotventil om man skall använda luftstyrning. ISO-ventilerna finns med ett stort urval pilotventiler, och det är också möjligt att få de flesta förekommande ATEX-klassningar.

TEKNISK DATA

Flöde max	7000 l/min
Funktion 1	5/2
Funktion 2	Återfjädrande
Material Hus	Stål
Material Interna delar	Aluminium, POM
Material Tätningar	NBR, PUR
Matningstryck max	12 bar
Matningstryck min	0,99 bar
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Basplatta, CNOMO30, ISO 4
Pilottryck max	12 bar
Pilottryck min	2 bar
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	60 °C
Typ av ventil	ISO-ventil

Vikt

1 kg

