



MANUELLT STYRD VENTIL

Serie 551, 552

55102092

Pneumatikventil 5/2, Kvarstående spak, 1/4"

- Anslutning 1/4", 3/8"
- Flödeskapacitet 1 610 l/min
- Funktion 5/2, 5/3
- Styrring spak, tryckknapp, pedal, rulle
- Temperaturområde -25 till +60°C



PRODUKTBESKRIVNING

Manuellt styrd ventil från Asco. En lämplig ventil för manuell styrning av cylindrar upp till Ø100 mm.

TEKNISK DATA

Anslutning	1/4" BSP
Differenstryck max	10 bar
Differenstryck min	0 bar
Flöde max	860 l/min
Funktion 1	5/2
Funktion 2	Kvarstående pedal
Handmanöver	Nej
Kortslutningsskydd	Nej
Material Hus	Anodiserat aluminium
Material Interna delar	Acetal, POM, Rostfritt stål, Stål, Förzinkat stål (epoxylackerad)
Material Tätningar	NBR, PUR
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Ingen
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tryck max	10 bar
Vikt	0,39 kg

5/2 Kvarstående spåk
 5/2 Återfjädrande spåk
 5/2 Kvarstående pedel
 5/2 Återfjädrande pedel
 5/2 Återfjädrande knapp
 5/2 Knapp-Dringstälning

