



## KOMPAKTCYLINDER

Serie 441

G441AG1G0005A00  
Kompaktcylinder G441 Ø8 5 mm, enkelv.

- Ø 8mm till 100mm
- Max slaglängd 100mm
- Kompakt utförande



### PRODUKTBESKRIVNING

Den kompakta konstruktionen och den korta reaktionstiden gör kompaktcylindern lämplig för fastspänning, blockering, utmatning, växling och för låsning inom alla industriella applikationer.

Cylindern finns med kolvdiameter från 8mm till 100mm och med slaglängd från 4mm till 100mm.

### TEKNISK DATA

Anslutning luft	M5
Arbetstryck enkelverkande max	10 bar
Arbetstryck enkelverkande min	0 bar
Funktion	Enkelverkande, Odämpad
Kolvdiameter	8 mm
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Hus	Aluminium
Material Interna delar	Aluminium, POM
Material Kolvstång	Rostfritt stål
Material Kolvstångstätning	PUR
Material Kolvtätning	PUR
Media	Tryckluft och neutralgaser
Montering	Oberoende
Slaglängd	5 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	70 °C
Tryck max	10 bar

