



## CYLINDERGIVARE ST6

### Serie ST6

ST6-R412022869

Cylindergivare, Reed, 3m PUR

- Montering i 6mm T-spår
- Ingjuten kabel ger hög täthet
- UL godkännande
- Ersätter ASCO 494



### PRODUKTBESKRIVNING

Givaren finns med slutande tungelement eller med PNP-utgång. Den vinklas ned i cylinderns T-spår utan att gavlarna behöver lossas. Till givaren följer även ett clips för fixering av givarkabeln. Detta vinklas också ned i T-spåret på samma sätt som givaren. Det följer även med en liten kloss som kilas ned i spåret framför givaren som "märkning" var givaren sitter. Bra ifall man av någon anledning behöver byta ut den. Vill man dölja kabeln helt finns även en profilerad list på metervara som klipps till önskad längd och snäpps fast i T-spåret. Med adapter kan givarna även monteras på våra ISO-cylindrar samt på våra VDMA-cylindrar med dragstänger. Kablarna är av PUR som är beständig mot skärvätskor.

Serie ST6 ifrån Aventics ersätter serie 494 ifrån Asco fullt ut fr.o.m. 2019.

### TEKNISK DATA

<b>Elektrisk anslutning</b>	Flying Leads
<b>Funktion</b>	REED
<b>Godkännanden</b>	CE, REACH, RoHS, UL
<b>IP-klass</b>	IP67
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Material Skruv</b>	Rostfritt stål
<b>Spänning DC</b>	24 V
<b>Styrning</b>	Elektrisk
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde till</b>	50 °C

