



PROFILCYLINDER MED DRAGSTÄNGER

Serie 167

167-1670302000
Cylinder, Dubbelv, Ø32mm, 25mm

- Ø 25 till 100mm
- Max slaglängd 1700mm
- ISO 6431
- Fler storlekar på förfrågan
- Robust utförande



PRODUKTBESKRIVNING

En robust profilcylinder med dragstänger. Finns i olika dimensioner. Denna cylinder har en slaglängd på max 1700mm. Den är klassad i ISO 6431.

TEKNISK DATA

Anslutning luft	G1/8
Arbetstryck max	10 bar
Arbetstryck min	2 bar
Dämpenergi	2,3 J
Dämpsträcka	13,5 mm
Funktion	Dubbelverkande
Kolv diameter	32 mm
Kolvkraft, minusrörelse	420 N
Kolvkraft, plusrörelse	480 N
Kolvstångsgänga	M10x1,25
Material Cylinderrör	Anodiserat aluminium
Material Gavlar	Aluminium
Material Kolvstång	Rostfritt stål
Material Kolvstångstättning	Nitril

Material Kolvtätning	Nitril
Material Tätningar	Nitril
Media	Tryckluft
Montering	Oberoende
Oljehalt max	5 mg/m ³
Partikelstorlek max	50 µm
Slaglängd	25 mm
Standarder	ISO 6431
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	75 °C
Vikt	0,45 kg

