



PNEUMATIKVENTIL

Serie TC

TC08-0820060101
Ventil, 5/2 luft.retur, 1/8", 24VDC, DINC

- Anslutning 1/8", 1/4"
- Flödeskapacitet 800 l/min
- Funktion 2x3/2, 5/2, 5/3
- Temperaturområde -10 till +50°C
- Ventilhus i Polyamid



PRODUKTBESKRIVNING

Serie TC är en slidventil i plast som trots sitt kompakta utförande håller ett högt flöde vilket gör den till ett utmärkt alternativ för automation- och förpackningsindustrin.

Finns med 1/8" och 1/4" gänganslutning, samt kan väljas med 8mm DIN C eller M8 elektrisk anslutning.

Säljs som fristående enheter från vårt lager här i Tranås, eller så kan vi hjälpa er med att ta fram en färdigmonterad blocklösning ifrån Aventics som byggs enligt ert behov.

TEKNISK DATA

Anslutning luft	1/8" BSP
Arbetstryck max	10 bar
Arbetstryck min	2 bar
Effektförbrukning	2 W
Elektrisk anslutning	DIN C
Flödeskapacitet	800 l/min
Funktion	5/2, Återfjädrande
IP-klass	IP65
Material Gavlar	Polyamid
Material Tätningar	Polyuretanbaserad
Material ventilkropp	Polyamid
Media	Tryckluft

Oljehalt max	5 mg/m ³
Partikelstorlek max	5 µm
Responstid frånslag	18 ms
Responstid tillslag	14 ms
Spänning DC	24 V
Styrning	Elektrisk
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	50 °C
Typ av ventil	Elektriskt styrd
Vikt	0,14 kg