



## KOMPAKTCYLINDER

Serie CCI

CCI-R422001392  
Enkelv.cylinder, Ø16mm, slag 5mm

- Ø 16 till 100mm
- Max slaglängd 500mm
- ISO 21287
- Option: Genomhålig eller styrd kolvstäng
- Ersätter ASCO 449



### PRODUKTBESKRIVNING

Denna kompaktcylinder är ersättaren till Asco 449

### TEKNISK DATA

Anslutning luft	M5
Arbetstryck max	10 bar
Arbetstryck min	2 bar
Dämpenergi	0,11 J
Funktion	Enkelverkande, Magnetisk kolv, Återfjädrande
Kolvdiameter	16 mm
Kolvkraft, minusrörelse	12 N
Kolvkraft, plusrörelse	115 N
Kolvstängsgänga	M4
Material Cylinderrör	Anodiserat aluminium
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Gavlär	Formgjuten aluminium
Material Kolv	Rostfritt stål
Material Kolvstäng	Rostfritt stål

<b>Material Kolvstångsmutter</b>	Galvaniserat stål
<b>Material Kolvstångstätning</b>	Polyuretan
<b>Material Kolvtätning</b>	Polyuretan
<b>Material Tätningar</b>	Polyuretan
<b>Media</b>	Tryckluft
<b>Montering</b>	Oberoende
<b>Oljehalt max</b>	5 mg/m <sup>3</sup>
<b>Partikelstorlek max</b>	50 µm
<b>Slaglängd</b>	5 mm
<b>Standarder</b>	ISO 21287
<b>Styrning</b>	Pneumatisk
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde till</b>	80 °C

