



FILTERREGULATUR/DIMSMÖRJARE

Serie AS1

AS1-R412014672

Filterreg.Dimsmörjare, 0,5-8 Bar, 5µm, G1/4", semiaut.

- Anslutningsdimension 1/4"
- Bredd 43mm
- Filterelement 5µm
- Flödeskapacitet 1000 l/min
- Temperaturområde -10 till +50°C



PRODUKTBESKRIVNING

Viss tryckluftsutrustning kräver kontinuerlig tilläggsmörjning. Sådana anordningar inkluderar till exempel luftdrivna pumpar, verktyg, motorer etc. Filterregulatorn/dimsmörjaren kan användas för att filtrera och justera trycket till önskad nivå innan dimsmörjning. Dimsmörjaren ger en mycket jämn och finfördelad oljedimma. Placeringen av dimsmörjningsanordningen bör vara så nära den utrustning som behöver smörjas som möjligt.

TEKNISK DATA

Anslutning dränering	"G1/8""
Anslutning luft	G1/4
Arbetstryck max	12 bar
Arbetstryck min	1,5 bar
Filterelement	5 µm
Flödeskapacitet	700 l/min
Funktion	Dimsmörjare, Partikelfilterregulator
Manometer	Ja
Material Kapsling	Polyamid
Material Skål	Polykarbonat
Material Tätningar	NBR
Media	Tryckluft
Reglerområde från	0,5 bar

