



## FÖRFILTER

### Serie AS1

AS1-R412014607  
Filter, 0,3µm, G1/4", semiaut öppen

- Anslutningsdimension 1/4"
- Bredd 43mm
- Filterelement 0,3 och 0,01µm
- Flödeskapacitet 350 l/min
- Temperaturområde -10 till +50°C



### PRODUKTBESKRIVNING

Filter används för att avlägsna fasta och flytande föroreningar t.ex. dammpartiklar och kondensvatten i tryckluft. En god filtrering förhindrar funktionsstörningar och komponenternas förslitning minimeras. Filter används oftast i kombination med andra luftbehandlingskomponenter. Koalescerande filter avlägsnar olja och submikrona partiklar i tryckluftssystem ner till 0,01 micron.

### TEKNISK DATA

Anslutning dränering	"G1/8""
Anslutning luft	G1/4
Arbetsstryck max	12 bar
Arbetsstryck min	1,5 bar
Filterelement	0,3 µm
Flödeskapacitet	350 l/min
Funktion	Partikelfilter
Manometer	Nej
Material Kapsling	Polyamid
Material Skål	Polykarbonat
Material Tätningar	NBR
Media	Tryckluft
Skålvoly	12 cm <sup>3</sup>

Temperaturområde från -10 °C

Temperaturområde till 50 °C

Vikt 0,177 kg

