



VENTILMODUL HYGIENISK DESIGN

Serie CL

CL03-0820055101
Ventil 2x3/2, NC/NC, 24VDC

- Flödeskapacitet 1400 l/min
- Godkänd enligt EHEDG
- Kan användas i direkt kontakt med livsmedel
- Ventilbredd 36mm
- Yttre kapsling med hög resistens mot kemikalier



PRODUKTBESKRIVNING

Ventilerna i CL03-serien är monterade på en basplatta som också förser ventilerna med 24V DC via ett elektriskt gränssnitt. Ventilerna klarar upp till 1100 l / min. Ventilerna i serie CL03 tål vakuum till 10 bar tryck.

Ventilerna finns som 2x3 / 2, 5/2 eller 5/3. Genom underbasen försörjs ventilen med luft på portarna 1 och har en gemensam ventilering på portarna 3 och 5. Portarna 2 och 4 är placerade under ventilen.

Med 2x2 / 2 och 2x3 / 2 finns två ventiler i en. Ventilerna styrs individuellt.

Ventilerna levereras med ett lock som kan säkerställa upp till täthetsklass IP69K.

TEKNISK DATA

Arbetstryck max	10 bar
Arbetstryck min	-0,9 bar
Flödeskapacitet	850 l/min
IP-klass	IP69K
Partikelstorlek max	40 µm
Responstid frånslag	25 ms
Responstid tillslag	16 ms
Vikt	0,082 kg