

SKRUVPLINT, 2-VÅNING ÖVRE VÅNING FRÅNSKILJBAR ZS4-D2-S...

1SNK505315R0000

ZS4-D2-S Frånskiljbar övre grå 0,22-4 mm²

- 4 mm² / 25 A
- 5,2 mm bred
- Övre våning frånskiljbar



PRODUKTBESKRIVNING

Radplint

Våningsplint Skruv-skruv

Plint ZS4-D2-S tvåvåningsplint klarar upp till 4 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådlig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådlig UL till	10 AWG
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	10,5 mm
Bredd	5,2 mm

Djup	70,4 mm
Färg	Grå, Orange
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Höjd	77,3 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning CSA	300 V
Märkspänning IEC	630 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström CSA	27 A
Märkström IEC	25 A
Märkström UL	27 A
Nominell Area CSA	10 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	10 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,7 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

