

SKRUVPLINT, 2-VÅNING ZS4-D-CH-UD..

1SNK505214R0000

ZS4-D-CH-UD Tvåvåning med diod 0,22-4 mm²

- 4 mm²/ 29 A
- 5,2 mm bred
- Diod mellan våningarna



PRODUKTBESKRIVNING

Radplint

Våningsplint Skruv-skruv

Plint ZS4-D-CH-UD.. 2-våningsplint klarar upp till 4 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådlig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådlig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig UL från	24 AWG
Anslutningsarea flertrådlig UL till	12 AWG
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	10,5 mm

Bredd	5,2 mm
Djup	70,4 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, Rina, RoHS, UL, USR CNR
Höjd	67 mm
IP-klass	IP20
Kortslutningsström 1 sek	480 A
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning CSA	300 V
Märkspänning IEC	800 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström CSA	20 A
Märkström IEC	29 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area CSA	12 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	12 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,7 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

