

MS4/6

11526524

MS4/6 Grå "slimmad" höjd (E2925504)

- 4 mm² /32 A slimmad modell
- Låg bygghöjd
- 6 mm bred



PRODUKTBESKRIVNING

Skruv-skruv

Plintarna har universalfäste som passar både TS35- och TS32-skenor (EN50022, 50035).

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	22 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	10 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	10 mm
Bredd	6 mm
Djup	41 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	100 st
Godkännanden	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Höjd	38,5 mm

IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning IEC	630 V
Märkström IEC	32 A
Nominell Area IEC	4 mm ²
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	4000 V
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

